







Nova cena:1580,00 RSD

~~Cena: 1802,90 RSD~~
Prodajna cena sa popustom
Popust:-222,90 RSD

Vialli S5KC je metalik dispenzer za te?ni sapun u kertridžu od 800 ml, sa mogu?noš?u zaklju?avanja. Koristi odgovaraju?e kertridže tipa EC800. Kertridž nije uklju?en u isporuku i kupuje se posebno.

Opis

Dozator za te?ni sapun METALIK Vialli S5KC za kertridž , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 800 ml

Dozator je predvi?en da radi sa kertridžima punjenim te?nim sapunom. Ovi kertridži nisu uklju?eni u obim isporuke i kupuju se posebno. Kertridži su predvi?eni za jednokratnu upotrebu. Svi dozatori su izra?eni od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Mehanizam za ispumpavanje te?nosti je izra?en od ner?aju?eg ?elika, a kapacitet ispumpavanja je 1.70ml te?nosti. Svi dozatori za te?ni sapun su visokog kvaliteta. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet.

- Dozator za te?ni sapun za kertridž izra?en je od visokokvalitetne ABS Plastike .

- Kapacitet: 800 ml (0,8L)

- Tip rezervoara za te?ni sapun: Kertridž refill sa te?nim sapunom koji se nabavlja posebno.

- Mogu?nost zaklju?avanja

- Odgovara svim HCCP standardima, standardima o bezbednosti hrane i standardima o bezbednosti predmeta opšte upotrebe.

- Odgovaraju?i kertridži: Svi kertridži tipa EC800 punjeni te?nim sapunom ili sredstvom za dezinfekciju na bazi alkohola 70%

- Boje u kojima se dozator za te?ni sapun proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva

Odgovaraju?i kertridži za dozator:



Montaža dozatora za te?ni sapun:

- Montaža dozatora za te?ni sapun se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator za te?ni sapun, ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora za te?ni sapun na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet ta?aka na pole?inu dozatora, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini dozatora. U slu?aju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 ?asa posle obavljene montaže lepljenjem. U slu?aju montaže dozatora za te?ni sapun pomo?u tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

Dugme za otvaranje dozatora umesto klju?a:

Mogu?e je zameniti sistem otvaranja klju?em na sistem otvaranja dugmetom. Sistem otvaranja klju?em je fabri?ki ugra?en u aparat, i koristi se na javnim mestima. Sistem otvaranja dugmetom se koristi na privatnim mestima. Ovaj sistem dosta olakšava otvaranje aparata, i više ne?ete morati da brinete gde vam se nalazi klju? za otvaranje aparata. Sistem sa dugmetom zahteva i dosta manje mesta za koriš?enje, tako da aparat možete postaviti dosta bliže gornjoj ivici (na primer ako se aparat postavlja ispod ormarica, može se postaviti bliže ormari?u jer mu treba manje mesta za otvaranje nego kada se aparat otvara klju?em. Ukoliko želite da promenite ovaj

sistem na sistem otvaranja dugmetom, potrebno je da dokupite dugme za otvaranje aparata. Montaža dugmeta je vrlo laka. Potrebno je (metalnim nov?i?em) izvaditi dva dela bravice i na njihovo mestu utisnuti dugme za otvaranje. Sada možete lako otvoriti aparat pritiskom na dugme.





?iš?enje dozatora za te?ni sapun:

Obzirom da se u te?nom sapunu nalaze male koli?ine soli i sode bikarbone, dešava se da se ?estice ovih materija nahvataju na gumicama koje zatvaraju protok sapuna, i tom prilikom dolazi do curenja sapuna iz dozatora. To izgleda ovako:



(Primer zaprljanog dozatora. Na slici je prikazan dozator sa otvorenom diznom)

Do curenja sapuna može do?i i ukoliko neka mehani?ka ne?isto?a iz sapuna dospe izme?u gumica. U tom slu?aju, potrebno je o?istiti dozator na slede?i na?in:



Održavanje aparata:

Ovaj aparat ne zahteva specijalno održavanje. Aparat spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do ošte?enja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD
Anice Savić - Rebac 13
11060 Beograd
tel: 011/275-66-66
Mob: 063/8-333-666
prodaja@europlast.co.rs